ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ WYROBU	STOLARKA WEWNĘTRZNA								STOLARKA ZEWNĘTRZNA	
	-drzwi jednoskrzydłowe drewniane lub płytowe	-drzwi jednoskrzydłowe drewniane lub płytowe	-drzwi jednoskrzydłowe drewniane lub płytowe	-drzwi jednoskrzydłowe drewniane lub płytowe	-drzwi jednoskrzydłowe drewniane lub płytowe	-drzwi dwuskrzydłowe PCV lub ALU	-drzwi dwuskrzydłowe ALU	-drzwi jednoskrzydłowe ALU	-drzwi dwuskrzydłowe ALU	-drzwi jednoskrzydłowe ALU
OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Dz1	Dz2
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (SmxHm[cm])	100x210	100x210	90x210	100x210	90x210	160x215	190x205	95x205	190x205	95x205
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (SoxHo[cm])	96x207	96x207	86x207	96x207	86x207	157x212	190x205	95x205	190x205	95x205
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (minimalne)	90x200	90x200	80x200	90x200	80x200	50+90 x200	90+90/200	90x200	90+90/200	90x200
L-LEWOSKRZYD. P-PRAWOSKRZYD.	L 0 / P 7	L 1 / P 0	L 0 / P 1	L 3 / P 0	L 0 / P 2	L 1 / P -	L - / P -	L 1 / P 0	L - / P -	L 1 / P 0
RAZEM	7	1	1	3	2	1	1	1	1	1
UWAGI	Pomieszczenie 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.12	Drzwi o odporności ogniowej EI30 Pomieszczenie 1.12	Pomieszczenie 1.5	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym lub otworami o powierzchni 0,022m2 Pomieszczenia 1.3, 1.6, 1.7	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym lub otworami o powierzchni 0,022m2 Pomieszczenie 1.1, 1.5	Drzwi o odporności ogniowej EI30 Pomieszczenie 1.11	Drzwi o odporności ogniowej EI30. Montaż w lekkiej, przeszklonej zabudowie aluminiowej Pomieszczenie 1.16 Kolor profili: grafit	Montaż w lekkiej, przeszklonej zabudowie aluminiowej Pomieszczenie 1.15 Kolor profili: grafit	Montaż w lekkiej, przeszklonej zabudowie aluminiowej Pomieszczenie 1.16 Kolor profili: grafit	Montaż w lekkiej, przeszklonej zabudowie aluminiowej Pomieszczenie 1.14 Kolor profili: grafit

UWAGI:

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA BRAĆ Z NATURY

ISTNIEJĄCE DRZWI DO POM. 1.3 I 1.4 (inwentaryzacja) NALEŻY ZAMONTOWAĆ W NOWOPOWSTAŁYM POMIESZCZENIU 1.17 ORAZ W POMIESZCZENIU DO NIEGO PRZYLEGŁYM W SEGMENCIE A.

DODATKOWO DRZWI DO POM. 1.17 NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OTWORY WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI 0,022m2 LUB WYKONAĆ PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU	STOLARKA ZEWNĘTRZNA			
	Stolarka PCV Kolor profili: biały okno rozwierne	Stolarka PCV Kolor profili: biały okno fix	Stolarka PCV Kolor profili: biały okno fix	Stolarka PCV Kolor profili: biały okno fix
OZNACZENIE NA RYS.	o1	o2	o3	o3
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (SxH[cm])	100x210	73x195	76x106	76x106
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC ZEW.(SoxHo[cm])	97x207	70x192	73x103	73x103
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (minimalne)	90x200	-	-	-
	L 1 / P 2	L - / P -	L - / P -	L - / P -
RAZEM	3	2	2	2
UWAGI	Pomieszczenie 1.2, 1.6, 1.13	Okno o odporności ogniowej EI30. Wymiarami i wyglądem dostosować do analogicznych okien istniejących w ścianie. Pomieszczenie 1.12	Okno o odporności ogniowej EI30. Pomieszczenie 1.12	Okno o odporności ogniowej EI30. Pomieszczenie 1.12

UWAGI:

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA BRAĆ Z NATURY

BAKBUD S.C. *K. Seweryn, E.Seweryn*
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax. 32 42 47 105

Temat: Projekt zmian do przebudowy, budowy wentylacji mechanicznej oraz zmiany sposobu użytkowania segmentów szkolnych na przedszkole i żłobek

Inwestor: Przedszkole nr 37
ul. Św. Maksymiliana 24
44-207 Rybnik

Obiekt: ZSP nr 13 w Rybniku
ul. Św. Maksymiliana 26; 44-207 Rybnik
dz.nr 2001/12, 2008/12, 2006/12, 2004/12, 1035/12

ZESTAWIENIE STOLARKI

Branża: BUD.

Projektant architektury:
mgr inż.arch. M. KOZIK-NIESTEROK
upr.13/SLOKK/2014
Podpis:

Rys. nr: PZ-08

Skala: -

Projektant konstrukcji:
mgr inż. Katarzyna SEWERYN
upr.252/02
Podpis:

Data: czerwiec 2019