

SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	P1	P2	P3	N1	N2	
MATERIAL (OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO)	PCV	PCV	ALUMINOWE	ALUMINOWE	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	ALUMINOWE	ALUMINOWE	ALUMINOWE	ALUMINOWE	ALUMINOWE	
WYKONCZENIE (OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO)	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	OD ZEWNĄTRZ - RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - RAL 7021 GRAFITOWE	
SZKLENIE	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	PAKET 3 SZYBOWY	
SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ																			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [cm]	80 x 90	70 x 50	155 x 130	155 x 220	130 x 160	120 x 150	150 x 150	120 x 160	150 x 145	120 x 145	150 x 80	150 x 50	120 x 80	110 x 130	75 x 130	75 x 220	230 x 50	155 x 90	
IŁOŚĆ	1	2	1	4	3	5	3	12	3	1	2	1	5	2	1	2	2	1	
WYMAGANIA P.POŻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E60	E60	E60	-	-	
UWAGI I WYMAGANIA DODATKOWE	długość wykonanej jako nieochronionej, z hartowanego szkła bezpiecznego													wszystkie kwaterki okien wykonane jako nieochronione, z hartowanego szkła bezpiecznego			okna przetrzone do systemu napowietrzana instalacją odrymiana wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta		
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Stolarka okienna PCV/ALUMINOWA wykonana w oparciu o system 3-szczelkowy/3-komorowy. System PCV o szerokości ramy i głębokości zabudowy 92mm. System ALUMINUM o szerokości ramy i głębokości zabudowy 70mm-72mm. Okna montowane zewnątrz z zewnętrzną płaską częścią konstrukcyjną i szkleniem zewnętrzną czyli w świetle ściany murałowej, równo z jej zewnętrzną płaską powierzchnią. Zastosować montaż "tępy" na łabędniach uszczelniających. Okna i zawiasy ukryte. Klamki w kolorze stalowym, szarym o wzroście Maco Standard. Wszystkie okna montowane w systemowych parapetach stalowych powlekanych w kolorze stolarki o kształcie Classic. Parapety wewnętrzne komorowe, zgodnie z systemem okiennym i w kolorze stolarki okiennej. Wypółczony przrębiana ciepła dla okna ± 1.1 W/m2K. Montaż stolarki i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.													Wymagania jak dla pozostałych okien ALUMINIOWYCH. Nieochronione kwaterki wykonane w kolorze anodowanym. Bez klamek. Montaż stolarki i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta stolarki o wymaganej odporności ogniowej.			Wymagania kolorystyczne i wyposażenie w parapety jak dla pozostałych okien ALUMINIOWYCH. Montaż i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.		

SYMBOL	D1	D2
MATERIAL (OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO)	ALUMINOWE	ALUMINOWE
WYKONCZENIE (OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO)	PELNE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE GRAFITOWE RAL 7021
SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ		
WYMIARY [cm]	W ŚWIETLE MURU 155 x 220	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 110 x 220
IŁOŚĆ	1	1
WYMAGANIA P.POŻ	-	E60
UWAGI I WYMAGANIA DODATKOWE	drzwi dwuskrzydłowe przesłane do wnętrza z budynku oraz wykorzystywane do systemu napowietrzania instalacji odrymiana, wykonana zgodnie z wytycznymi producenta, drzwi wyposażone w podwójny uszczelnienie oraz klamki od wewnętrznej strony, drzwi wyposażone w zawiasy ukryte, bez klamek, drzwi wyposażone w standardowy zamek drzwiowy, zgodnie z projektem instalacji odrymiana drzwi otwierają się automatycznie w przypadku wykrycia dymu / zadziałania centrali odrymniającej.	drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w elektryczną rewertrycję, otwierane od zewnątrz za pomocą instalacji wewnętrznej z wbudowaną funkcją otwierania za pomocą opróżniacza na podłogę od zewnątrz oraz klamki od wewnętrznej strony, drzwi wyposażone w zawiasy ukryte, bez klamek, drzwi wyposażone w standardowy zamek drzwiowy, zgodnie z projektem instalacji odrymiana drzwi otwierają się automatycznie w przypadku wykrycia dymu / zadziałania centrali odrymniającej.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Stolarka drzwiowa ALUMINOWA. Drzwi montowane zewnątrz z zewnętrzną płaską częścią konstrukcyjną i szkleniem zewnętrzną czyli w świetle ściany murałowej, równo z jej zewnętrzną płaską powierzchnią. Zastosować montaż "tępy" na łabędniach uszczelniających. Okna i zawiasy ukryte. Klamki w kolorze stalowym, szarym. Wypółczony przrębiana ciepła dla drzwi zewnętrznych ± 1.5 W/m2K. Montaż stolarki i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.	

SYMBOL	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
MATERIAL (OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO)	ALUMINOWE	ALUMINOWE	DRZEWIANE	DRZEWIANE	DRZEWIANE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE
WYKONCZENIE (OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO)	SZPANE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE SZPANE RAL 7042	PELNE SZPANE RAL 7042	PELNE SZPANE RAL 7042	PELNE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE GRAFITOWE RAL 7021	PELNE GRAFITOWE RAL 7021
SCHEMAT										
WYMIARY [cm]	W ŚWIETLE MURU 150 x 210	W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90 x 200	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210	100 x 210
OZNACZENIE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
IŁOŚĆ	3	1	4	6	4	7	2	1	1	1
RAZEM	3	1	10	11	3	1	1	1	1	1
WYMAGANIA P.POŻ	EIS 30	EIS 30	-	-	-	EIS 60	-	-	EI 30	EIS 60
UWAGI I WYMAGANIA DODATKOWE	samozamykacz ochrona									
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Drzwi stalowe i drewniane wykonane jako bezprzeglądowe, zachowując minimalną szerokość przejścia w świetle ościeżnicy. Drzwi wyciągnięte powyżej wyposażone w samozamykacz ochrony. Wszystkie drzwi wyposażone w klamki i zamki metalowe, systemowe z rozbiór w kolorze srebrnym, matowym. Drzwi do wyznaczonych pomieszczeń wyposażone w podcięcie wentylacyjne lub przesłankę termiczną, wykonane jako systemowe z ramy i szklenia malowanego proszkowo w kolorze drzwi. W pomieszczeniach łazienek drzwi wyposażone w zamki łazienkowe od wewnątrz. Przesłanki w wyznaczonych drzwiach aluminiowych wykonane na możliwie największą powierzchnię drzwi do ograniczenia technicznych producenta. Montaż stolarki i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.									

SYMBOL	OD
MATERIAL	DRZEWIANE
WYKONCZENIE	OD ZEWNĄTRZ - GRAFIT RAL 7021 OD WEWNĄTRZ - BIAŁY RAL 9003
SCHEMAT	
WYMIARY OŚCIEŻNICY [cm]	78 x 140
IŁOŚĆ	8
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Okna wykonane drewniane z drewna sosnowego. Kłepki wstawiane do drewna nieopromienzonej (nieobrobionej) malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. Systemowe elementy zewnętrzne okna malowane w kolorze RAL 7021. Okna wyposażone w energooszczędny pakiet szklenia (U _f współczynnik przenikania ciepła ≤ 1.3 W/m2K. Montaż stolarki i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.

SYMBOL	WD
MATERIAL	STALOWA
WYKONCZENIE	STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7021
SCHEMAT	
WYMIARY WYLAZU [cm]	90 x 90
IŁOŚĆ	1
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wylaz dachowy jednoskrzydłowy o wym. 90x90 cm i minimalnym otworze w świetle przejścia 80x80cm. Wylaz na podłogę stalowy ocynkowany o wysokości min. wchłaz nie poniżej 30cm o 30cm. Wyposażenie pełne lub częściowe. Instalacja wymagana ochrony przedpożądźmi. Współczynnik przenikania ciepła ≤ 1.3 W/m2K, oświetlenie ręczne, zamknięcie na zamki. Montaż wylazu i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.

KLAPY DYMOWE WG PROJEKTU INSTALACJI ODYMIANIARNA

UWAGA:
- wymiary podano w centymetrach, a pozycje w metrach i metrach nad poziomem morza.
- wymiary sprawdzane na budowie, odnoszą się zarówno do projektowanego stanu surowego i istniejącego stanu wykonanego.
- wymiarowanie ścian przedstawiono w stanie surowym.
- wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle otworu w murze, w nawiasach podano podano powierzchnię netto jeżeli jest ona różna niż powierzchnia użytkowa.
- wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworu w murze po wewnętrznej stronie otworu, powierzchnię pomieszczeń podano jako powierzchnię użytkową w stanie wykonanym, w nawiasach podano powierzchnię netto jeżeli jest ona różna niż powierzchnia użytkowa.
- przed realizacją prac budowlanych i wykonawczych każdorazowo okładać weryfikacji wymiarów i zestawienia ilościowych elementów w stanie rzeczywistym na budowie.
- rysunki rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi.
- wszelkie wątpliwości w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych należy przed przystąpieniem do ich realizacji wykluczyć z Projektantem.
Inwentaryzacja budowlana wykonana na podstawie zgłoszeń budynku i dokumentacji archiwalnej, wymiary elementów łazienek zostały uśrednione. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych elementów istniejącego budynku bez stosowania metod miarzących, podczas wykonywania robót budowlanych należy liczyć się z koniecznością wprowadzenia zmian dostosowujących projektowane rozwiązania do zastanego stanu.
Opinia Techniczna dotycząca budynku, stanowi nieodłączną część całości opracowania.
Roboty budowlane realizować w oparciu o Projekty Budowlano-Wykonawcze, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę i pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.
Wszelkie roboty budowlane nieobjęte niniejszym wnioskiem a podlegające zgłoszeniu lub wymagające pozwoleń na budowę będą realizowane osobnym zgłoszeniem/wnioskiem i podlegać będą osobnym uzgodnieniom.

JURIKU
ARCHITEKTURA
BIURO@JURIKU.PL 600 773 059
BIURO@JURIKU.PL UL. WIEJSKA 3
WWW.JURIKU.PL 44-200 RYBIŃK

OBIEKT
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ 4 W RYBIŃKU NA BUDYNEK USŁUG
SOCJALNO-SPOŁECZNYCH ORAZ WYBRZNIENIE BUDYNKU GOSPODARSTWA

ADRES
JEDN. EW. RYBIŃK, OBRĘB RYBIŃK, UL. ŚWIERKLAŃSKA 4, DZ. NR 5840/266

INWESTOR
MIASTO RYBIŃK - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBIŃKU
UL. ŻUŁOWA 25, 44-200 RYBIŃK

BRANŻA
ARCHITEKTURA

DATA
CZERWIEC 2019

PROJEKTANT
mgr inż. arch. MARCIN JURKIEWICZ, UPR: 24/SŁOKK/2021

ASISTENCI PROJEKTANTA
inż. arch. RAFAŁ GUDERLEY

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. PAWEŁ BIĘKOWSKI, UPR: 32/SŁOKK/2017

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NUMER RYSUNKU
A-16

SKALA
1:50

TEMAT RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI