

3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
---	powłoka gruntująca
2x	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3a ŚCIANA FUNDAMENTOWA

10,0cm	Płyty styropianu HYDRO EPS 200 P do gł. 1,1m
2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3b ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2,0cm	płytki elewacyjne na kleju
5,0cm	Płyty styropianu HYDRO EPS 200 P do gł. 1,1m
10,0cm	Izolacja pionowa klejona zaprawą
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
---	powłoka gruntująca
2x	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3c ŚCIANA DZIAŁOWA

1,0cm	tynk renowacyjny
2,0cm	tynk renowacyjny
---	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
12,0cm	bloczki betonowe
---	powłoka gruntująca
---	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3d ŚCIANA DZIAŁOWA

1,0cm	tynk renowacyjny
2,0cm	tynk renowacyjny
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
---	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
37,0cm	ściana żelbetowa
---	powłoka gruntująca
---	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

6 PODŁOGA

2,0cm	płytki na kleju
6,0cm	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko
	folia polietylenowa
8,0cm	styropian twardy 30kg/m3
	klejony na
2x	Izolacja ciężka
	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
	2x papa
10,0cm	chudy beton

9 ŚCIANA ZBIORNIKA

1,0cm	tynk renowacyjny
2,0cm	tynk renowacyjny
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2x	Izolacja ciężka
20,0cm	wanna żelbetowa
2x	Izolacja pionowa cokołowa zaprawą

3e ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
	istn. warsrwy wykończeniowe za zbiornikiem

7 ŚCIANY STUDZIENKI

2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
20,0cm	ścianka żelbetowa
1,0cm	tynk cementowy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuk budowlanej.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie podane wartości. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw wykończeniowych.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście. **IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.**					
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, ul. Chrobrego 2, 44-200 RYBNIK					
Temat rysunku:	**RZUT PIWNIC**					
Branża:	AK - ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA				Faza:	PT
Zespół projektowy:	Mgr inż. arch. **Bożena WITA**	Nr upr.	696/01		Data:	02/2019r.
					Skala:	1:50
	Mgr inż. arch. **Kinga Joanna SIEDLACZEK-WDOWIAK**	Nr upr.	25/SLOKK/2012/II		Nr rysunku:	**AK-02**

„PROEKO" Wojciech BREWCZYŃSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214