

nr OM3

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowość: Rybnik
Województwo: śląskie



Obiekt: Droga śródmiejska
 Zleceniodawca: EKKOM Sp. z o.o. Kraków
 Wiercenie: D.Cichoń Nr arch.12088/13
 Dozór geologiczny: A.Chryst

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 231.51 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2013-04

1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Miaższość gruntu	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowość gruntu
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Czwartorzęd			0.20	gleba	0.20	Gb						
				1.0		nasyp niebudowlany -hałda górnicza (głina pylasta+ łupek ilasty+ okruchy piaskowca+ węgiel), czarny	1.80		w		1.0			
				2.0	2.00									
				3.0		nasyp niebudowlany -hałda górnicza (głina pylasta+ łupek ilasty+ okruchy piaskowca+ węgiel), czarny	3.20	nN-HG(G_{π} +li+pc+wk)	m			la		
				4.0										
				5.0										
				6.0	5.20	namuł gliniasty (glina pylasta), szaro-brązowa	1.30			1/2	tpl	6.0		
				7.0	6.50	namuł gliniasty (glina pylasta), szaro-brązowa	1.30	Nmg(G_{π})	w	3/4		7.0	lla	
				8.0	7.80	głina pylasta zwięzła humusowa, niebiesko-szara	1.20	G_{π} ZH		4/4	pl	8.0	llb2	
				9.0	9.00									