

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
Rury			
Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT . (PN12) w zwoju	16 x 2,0	102	m
Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT . (PN12) w zwoju	20 x 2,0	68	m
Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT . (PN12) w zwoju	25 x 2,5	43	m
Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT . (PN12) w zwoju	32 x 3,0	20	m
Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT . (PN12) w zwoju	40 x 3,5	33	m
Rura ze stali cienkościennej	35 x 1,5	34.8	m
Rura ze stali cienkościennej	54 x 1,5	40	m
Kształtki			
Kolanko z pierścieniem zaprasowywanym z gwintem zewnętrznym	16 - 1/2"z LBP	1	szt.
Kolano zaprasowywane .	16 - 16 LBP	7	szt.
Kolano zaprasowywane .	20 - 20 LBP	10	szt.
Kolano zaprasowywane .	25 - 25 LBP	1	szt.
Kolano zaprasowywane .	32 - 32 LBP	10	szt.
Kolano zaprasowywane .	40	1	szt.
Kolano zaprasowywane .	50	2	szt.
Łącznik . z pierścieniem zaprasowywanym	20 - 16 LBP	2	szt.
Łącznik . z pierścieniem zaprasowywanym	25 - 20 LBP	2	szt.
Łącznik zaprasowywany	40 - 20	1	szt.
Łącznik zaprasowywany	40 - 32	1	szt.
Łącznik zaprasowywany	50 - 50	1	szt.
Trójnik mosiężny z pierścieniem zaprasowywanym	50 - 32 - 40	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	16 - 16 - 16 LBP	11	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	20 - 16 - 16 LBP	3	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	20 - 20 - 16 LBP	2	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	20 - 20 - 20 LBP	8	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	20 - 25 - 20 LBP	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	25 - 16 - 25 LBP	8	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	25 - 20 - 20 LBP	5	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	25 - 25 - 20 LBP	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	25 - 32 - 25 LBP	2	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	32 - 16 - 32 LBP	6	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	32 - 20 - 25 LBP	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	32 - 20 - 32 LBP	2	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	32 - 25 - 32 LBP	2	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	32 - 32 - 20 LBP	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	40 - 20 - 40	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	40 - 25 - 32	1	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	40 - 40 - 32	2	szt.
Trójnik .z pierścieniem zaprasowywanym	40 - 40 - 40	1	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem wewn.	16 - 1/2"w LBP	1	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem wewn.	40 - 1¼"w	1	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem wewn.	40 - 1¼"w	2	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem zewn.	16 - 1/2"z LBP	1	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem zewn.	32 - 1"z LBP	2	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem zewn.	40 - 1¼"z	1	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji			
Katalog izolacji standardowych			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	6 mm	26	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	20 mm	36	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	6 mm	40	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	20 mm	28	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	6 mm	11	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	20 mm	32	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	6 mm	48	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	30 mm	7	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	6 mm	33	m
Otulina PU, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 54 mm	10 mm	40	m

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury			
Armatura różna dowolnego producenta			
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta			
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	1½"z Qnom: 6 m³/h	1	szt.
zawory termostatyczne i podpionowe			
zawory termostatyczne i podpionowe			
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury	15	1	szt.
Zawór antyskażeniowy EA	32	1	szt.
Zawór antyskażeniowy BA	50	1	szt.
Zawór elektromagnetyczny	32	1	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych			
Baterie i punkty czerpalne			
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne			
Bat. czerp. dla umywalki		16	szt.
Hydrant wewn.		3	szt.
Panel natryskowy		8	szt.
Zawór splukujący		8	szt.